



### Canal Flexible

- Heladuct Flex

#### Ventajas y Beneficios

El canal flexible Heladuct Flex es usado para el ruteado de cables salvando espacio de forma clara y sencilla. Los cables pueden ser deribados por cualquier parte de su cuerpo, dado su forma, además de poderse instalar a 90° debido a su flexibilidad. Este canal puede instalarse con una tira de adhesivo o mediante tornillos. La versión con adhesivo soporta superficies irregulares, además, trabaja muy bien sobre superficies no muy limpias de polvo.

#### Aplicación

Heladuct Flex es muy usado en la fabricación de armarios eléctricos. También es utilizado, ultimamente, en la industria de la fabricación de muebles, donde es necesario el ruteado de cables de forma estética.



Heladuct Flex: simple, ahorra espacio y se adapta al cableado, incluso en ángulos superiores a 90°.

#### Datos del Material

Material	<b>Polipropileno (PP)</b>
Color	<b>Blanco (WH)</b>
Temp. Trabajo	<b>-20 °C a +70 °C</b>
Adhesivo	<b>Adhesivo Goma Sintética con Espuma de Polietileno</b>
Flamabilidad	<b>acorde a UL94 V0 (excluido el adhesivo)</b>
Certificación	<b>UL</b>



#### Descripción y Datos Técnicos

Código	Tipo	Ø Interno (D)	No.de Cables			Max. Fuerza. Tens. 500 mm 70° C (g)
			0,75 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	
Para atornillar largo 0,5mts						
164-11008	<b>Heladuct Flex10</b>	9 x 11	9 x 0.75 mm <sup>2</sup>	6 x 1.50 mm <sup>2</sup>	4 x 2,50 mm <sup>2</sup>	100
164-21008	<b>Heladuct Flex20</b>	20	32 x 0.75 mm <sup>2</sup>	22 x 1.50 mm <sup>2</sup>	14 x 2,50 mm <sup>2</sup>	300
164-31008	<b>Heladuct Flex30</b>	30	67 x 0.75 mm <sup>2</sup>	50 x 1.50 mm <sup>2</sup>	34 x 2,50 mm <sup>2</sup>	650
164-41008	<b>Heladuct Flex40</b>	40	-	81 x 1.50 mm <sup>2</sup>	60 x 2,50 mm <sup>2</sup>	1100
Adhesivo largo 0,5mts						
164-11108	<b>Heladuct Flex10SK</b>	9 x 11	9 x 0.75 mm <sup>2</sup>	6 x 1.50 mm <sup>2</sup>	4 x 2,50 mm <sup>2</sup>	100
164-21108	<b>Heladuct Flex20SK</b>	20	32 x 0.75 mm <sup>2</sup>	22 x 1.50 mm <sup>2</sup>	14 x 2,50 mm <sup>2</sup>	300
164-31108	<b>Heladuct Flex30SK</b>	30	67 x 0.75 mm <sup>2</sup>	50 x 1.50 mm <sup>2</sup>	34 x 2,50 mm <sup>2</sup>	500
164-41108	<b>Heladuct Flex40SK</b>	40	-	81 x 1.50 mm <sup>2</sup>	60 x 2,50 mm <sup>2</sup>	400

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas

Suministrado en tiras de 500mm.

SK = Adhesivo



¡Nota! No todos los productos listados cumplen con estas aprobaciones. Para Productos con Aprobaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.