

ELÉCTRICA 244

Clavijas	pag. 246
Interlock	pag. 246
Extensiones	pag. 246
Uso Rudo	pag. 247
Multicontacto	pag. 248
Clavija Toma de Corriente	pag. 249
Switch	pag. 250



CLAVIJAS

CLAVIJA CONVERTIDORA

Convierten las polaridades para los aparatos electrónicos puedan conectarse a tomas de corriente convencionales.



08-1050

Tipo: Clavija económica.
Entrada: Polarizada trifásica
Salida: Estándar con tierra.

08-1052

Entrada: Conexión europea (redonda)
Salida: Conexión americana (plana).

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BAG	50	500	1,000

INTERLOCK

INTERLOCK

Interlocks o líneas de corriente calibre 18 AWG, diversos tipos. Útiles para alimentar aparatos electrónicos caseros convencionales.



11-2002

Descripción: Interlock importado tipo Sony.
Calibre: 18 AWG. **Ranuras:** 2
Longitud: 1,80 m.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BAG	25	100	200



11-2003

Descripción: Interlock universal tipo Panasonic.
Calibre: 18 AWG. **Ranuras:** 2
Longitud: 1,80 m.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BAG	25	100	200



11-3000

Descripción: Interlock importado, cable reforzado
Calibre: 18 AWG. **Ranuras:** 2
Longitud: 1.80m.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BAG	10		200

EXTENSIONES

EXTENSIÓN DE USOS MÚLTIPLES



Longitud 11-2418: 1,80 m.
Longitud 11-2440: 4 m.
Longitud 11-2460: 6 m.

11-2418

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BELT	1	10	100

11-2440

11-2460

Tensión de alimentación: 125 V ~ 60 Hz / 10A
Entradas: 3

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BELT	1	10	40

EXTENSIONES

EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE LÍNEA TRIPLE

Extensión eléctrica de línea triple con calibre 16 AWG y blindaje de seguridad. Fabricada en color naranja con clavija trifásica con terminal a tierra. Ideales para uso rudo.



11-2502

11-2504

11-2506

Calibre: 16 AWG. Entradas: 3

Longitud

11-2502: 2,00 m.

11-2504: 4,00 m.

11-2506: 6,00 m.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BELT	1	10	40

USO RUDO

LÁMPARA DE TALLER

Lámpara portátil de trabajo con tomacorriente e interruptor ON / OFF. Fabricada con cable de grueso calibre, con blindaje de seguridad y clavija con terminal a tierra. Ideal para uso rudo.

TOMACORRIENTE INTEGRADO



11-2408

Corriente nominal: 10 A

Calibre de cable: 16 AWG

Consumo de energía: Focos de 75 W o menores.

Longitud de extensión: 8 m

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BELT	1	5	10

JUEGO DE CABLES PASACORRIENTE

Juego de cables de uso rudo con clip tipo caimán. Alta capacidad de transmisión de corriente. Ideal para pasar corriente de un automóvil a otro.



11-3132

Corriente nominal: 50 A

Longitud de extensión:

11-3132: 2 m

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
PHBELT	1		20

MULTICONTACTO

MULTICONTACTO CON SWITCH

Multicontactos con switch de encendido / apagado. Sus switches ayudan a reestablecer su funcionamiento después de una sobrecarga. Protección integrada.



CLAVIJA Y CONTACTOS POLARIZADOS

11-2046

Contactos: 3 horizontales en línea
Longitud de cable: 0,50 m
Calibre de cable: 14 AWG
Carga máxima: 4 A 500W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BELT	1	10	40



CLAVIJA Y CONTACTOS POLARIZADOS

11-2044

Contactos: 6 horizontales en línea
Longitud de cable: 0,90 m
Calibre de cable: 14 AWG
Carga máxima: 4 A 500W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BELT	1	10	40



CLAVIJA Y CONTACTOS POLARIZADOS

11-2042

Contactos: 6 horizontales en línea
Longitud de cable: 0,85 m
Calibre de cable: 14 AWG
Carga máxima: 10 A

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BELT	1	10	40



CLAVIJA Y CONTACTOS POLARIZADOS

11-2523

Clase: Multicontacto.
Salidas: De 1 salida estándar a 5 salidas en línea
Carga máxima combinada: 15 A ó 1875 W

Características: Cable calibre 14 AWG.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	10	60



CLAVIJA Y CONTACTOS POLARIZADOS

11-2040

Contactos: 6 horizontales en línea
Longitud de cable: 0,70 m ± 5% de longitud
Calibre de cable: 14 AWG

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BELT	1	10	40



CLAVIJA Y CONTACTOS POLARIZADOS

11-2016

Contactos: 6 verticales en línea
Incluye: Breaker / Reset integrado.
Longitud de cable: 0,85 m ± 5% de longitud
Calibre de cable: 14 AWG

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BELT	1	5	50



CLAVIJA Y CONTACTOS POLARIZADOS

11-2018

11-2018BK

Contactos: 6 verticales en línea
Incluye: Breaker / Reset integrado.
Longitud de cable: 0,85 m ± 5% de longitud
Calibre de cable: 14 AWG

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BELT	1	5	50



11-2018BK



CLAVIJA Y CONTACTOS POLARIZADOS

11-2009

Contactos: 7 horizontales en línea
Incluye: Breaker / Reset integrado.
Seguro protector.
Longitud de cable: 1,10 m ± 5% de longitud
Calibre de cable: 14 AWG

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BELT	1	10	20



MULTICONTACTO

MULTICONTACTO CON SWITCH

Multicontactos con switch de encendido / apagado. Sus switches ayudan a reestablecer su funcionamiento después de una sobrecarga. Protección integrada.



CLAVIJA Y CONTACTOS POLARIZADOS

11-2990

Rangos eléctricos: 127 V~ / 60 Hz
Potencia: 15 A 1875 W
Salidas: 9
Pico máximo de voltaje: 6500V
Máxima energía de disipación: 840 J
Máxima corriente en pico: 39 000 A
Tiempo de respuesta a sujeción: 1 nanosegundo

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1		20

CLAVIJA TOMA DE CORRIENTE

ADAPTADORES Y CLAVIJAS TOMACORRIENTE

Adaptadores y clavijas que convierten una toma de corriente doméstica en varias salidas para conectar varios aparatos a la vez.



EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BELT	1	10	50

11-2524

Características:
 Extensión con interruptor para pie 2,8 m
Alimentación: 125 V~ 60 Hz 1625 W 13 A
Diámetro: 1,31 mm
Temperatura de Operación: 25 C°
Longitud: 2,8 m
Calibre de cable: 16 AWG



11-2501

Clase: Adaptador tomacorriente para pared
Salidas: De 1 a 6 salidas polarizadas con terminal de tierra.
Carga máxima combinada: 15 A ó 1875 W
Características: En plástico color beige.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	12	72



11-2513

Clase: Clavija tomacorriente
Salidas: De 1 a 3 salidas polarizadas con terminal de tierra.
Características: En plástico color beige.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	24	72



11-2514

Clase: Adaptador tomacorriente sistema bisagra.
Salidas: De 1 a 3 salidas polarizadas
Carga máxima combinada: 15 A
Características: En plástico rígido color beige con terminales de latón dorado.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	24	72

CLAVIJA TOMA DE CORRIENTE

ADAPTADORES Y CLAVIJAS TOMACORRIENTE

Adaptadores y clavijas que convierten una toma de corriente doméstica en varias salidas para conectar varios aparatos a la vez.



11-2525

Clase: Adaptador tomacorriente con extensión.

Salida: De 3 salidas polarizadas con terminal a tierra a 1 entrada polarizada con terminal a tierra.

Características: Para uso rudo, fabricado en plástico rígido color naranja con terminales de latón dorado.

Extensión: 0,50 m

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BELT	1	5	40

SWITCH

SWITCH DE PALANCA, DE BALANCÍN Y DE PRESIÓN

Interruptores de diversos tipos para corriente alterna, de operación mecánica.



MTS-101

Clase: Switch palanca miniatura.

Polos: 1 **Tiros:** 1

Posiciones: 2 (ON/OFF)

Tensión de alimentación: 125 Vca / 60 Hz 3A

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BAG	10	500	1,000



KNC-3101

Clase: Switch palanca miniatura.

Polos: 1 **Tiros:** 1

Posiciones: 2 (ON/OFF)

Tensión de alimentación: 125 Vca / 60 Hz 6A

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	25	250	500



KNC-3201

Clase: Switch palanca miniatura.

Polos: 2 **Tiros:** 1

Posiciones: 4 (ON/OFF)

Tensión de alimentación: 125 Vca / 60 Hz 10A

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	25	250	500



KNC-3102

Clase: Interruptor (switch) Palanca on-on

Polos: 1 **Tiros:** 2

Posiciones: 2 (ON/ON)

Tensión de Alimentación: 125/250 V ~ 60/50 Hz 15/10 A



KNC-3103

Clase: Interruptor (switch) Palanca on-off-on

Polos: 1 **Tiros:** 2

Posiciones: 3 (on-off-on)

Tensión de Alimentación: 125/250 V ~ 60/50 Hz 15/10 A



KNS-3301

Clase: Switch palanca cola rata on/off

Posiciones: 2 (on-off-on)

Tensión de Alimentación: 6A 127V~



EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	10	250	500

SWITCH

SWITCH DE PALANCA, DE BALANCÍN Y DE PRESIÓN

Interruptores de diversos tipos para corriente alterna, de operación mecánica.



MRS-101
Clase: Switch balancín miniatura.
Polos: 1 **Tiros:** 1
Posiciones: 2 (ON/OFF)
Tensión de alimentación: 125 Vca / 60 Hz 6A



MIRS-201
Clase: Switch balancín miniatura con luz.
Polos: 2 **Tiros:** 1
Posiciones: 4 (ON/OFF)
Tensión de alimentación: 125 Vca / 60 Hz 13A



RS-1011A
Clase: Switch balancín.
Polos: 1 **Tiros:** 1
Posiciones: 2 (ON/OFF)
Tensión de alimentación: 125 Vca / 60 Hz 20A



RS-1012A
Clase: Switch balancín.
Polos: 1 **Tiros:** 1
Posiciones: 2 (ON/OFF)
Tensión de alimentación: 125 Vca / 60 Hz 20A



IRS-1011A
Clase: Switch balancín con luz.
Polos: 1 **Tiros:** 2
Posiciones: 3 (ON/OFF)
Tensión de alimentación: 125 Vca / 60 Hz 20A



IRS-1013A
Clase: Switch balancín con luz.
Polos: 1 **Tiros:** 2
Posiciones: 2 (ON/OFF)
Tensión de alimentación: 125 Vca / 60 Hz 20A



PBS-10B
Clase: Switch (Push ON) abierto.
Tensión de alimentación: 125 Vca / 60 Hz 3A



PBS-10BK
Clase: Interruptor (switch) Push on cerrado
Tensión de Alimentación: 125 V ~ 60 Hz 3A



PBS-11A
Clase: Switch (Push ON - Push OFF).
Tensión de alimentación: 125 Vca / 60 Hz 3A



PBS-12A
Clase: Switch (Push ON - Push OFF).
Tensión de alimentación: 125 Vca / 60 Hz 3A



PBS-20A
Clase: Switch (Push ON - Push OFF).
Tensión de alimentación: 125 Vca / 60 Hz 3A



PBS-17A
Clase: Switch push on/off ABS nylon
Tensión de Alimentación: 6A 127V~ 3A 220V~



PBS-30
Clase: Interruptor (switch) balancín con luz piloto on/off
Tensión de Alimentación: 125/250 V ~ 60/50 Hz 10/6 A



PBS-40
Clase: Interruptor (switch) balancín con luz piloto on-off
Tensión de Alimentación: 12 V cc 16 A

MRS-101 MIRS-201 RS-1011A
 RS-1012A IRS-1011A IRS-1013A
 PBS-10B PBS-11A PBS-12A
 PBS-20A

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BAG	10	500	1,000